

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 05/CIEŃ/2020

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **ZAPRAWA MURARSKA CIENKOWARSTWOWA CEMIX**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **W ścianach murowanych słupach i ścianach działowych**

3. Producent: **CEMIX S. C., WIKTORIA, WOJCIECH LOCH, 68-200 ŻARY, UL. WAPIENNA 18/3**

4. Upoważniony przedstawiciel: **Nie dotyczy**

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 2+**

6. Norma zharmonizowana: **EN 998-2:2016**

Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Zakład Certyfikujący nr.2310 Certbud Sp.Z.O.O**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna lub dokumentacja
Wytrzymałość na ściskanie	M5	EN 998-2:2016
Wytrzymałość spoiny	Wytrzymałość na ścinanie $\geq 0,07$ N/mm ² Wytrzymałość na zginanie $\geq 0,07$ N/mm ²	
Reakcja na ogień	klasa A1	
Absorpcja wody	$\leq 1,5$ kg/m ² ·min ^{0,5}	
Przepuszczalność pary wodnej	15/35 (wartość tabelaryczna, Tablica A12, PN-EN 1745)	
Przewodność cieplna/gęstość	0,82 dla gęstości 1800 kg/m ³ λ , W/m·K (wartość tabelaryczna, Tablica A12, PN-EN 1745)	
Trwałość	ubytek masy po 25 cyklach ≤ 15 % spadek wytrzymałości na zginanie ≤ 55 % (Zastosowana metoda oceny właściwości użytkowej: PN-85/B-04500 p. 4.11)	
Substancję niebezpieczne	NPD	


8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: **Nie dotyczy**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

(właściciel) **Wiktoria Loch**

Żary 03.02.2020



[podpis] **CEMIX s.c.**
Wiktoria, Wojciech Loch
68-200 ŻARY, ul. Wapienna 18/3
NIP 928-200-46-58, REGON 080205903